

# 温湿度监测管理监控主机

## ※实物展示※



## ※技术参数※

【产品型号】KSP_MTH244D	【设备功耗】20ma
【产品规格】180*130*110	【通讯方式】RS485
【接口类型】DC5.1/DC5.5/四芯/二芯航空插头	【数据容量】64M/128M、20万/40万条<?>
【供电方式】USP 或直流电源适配器 12V 双电源供电	【显示方式】电阻可触摸 4.3 寸 LCD
【节点容量】单主机最大支持 128 个/多主机最大 128*128 个	
【传输距离】单主机最大支持 1500m/多主机最大 1500*N (m)	

## ※产品功能※

1. 接收温湿度记录仪数据，实时在屏幕上显示所有测点数据
2. 可实时保存温湿度记录仪数据或将数据发送到电脑上位机
3. 设置节点 ID 数目，设置统一温湿度报警上下限
4. 设置节点正常时的数据保存间隔、设置节点报警时的数据保存间隔
5. 设置短信报警联系人，断电、上电或温湿度超标、超标恢复发送报警短信
6. 单独短信测试、指令流程短信测试
7. 超标声光报警，可外接声光报警器
8. 主机发送短信时，可以看到指令发送详细过程，便于调试
9. 管理主机的所有操作都可以通过电脑端上位机软件进行设置

## ※核心竞争力※

1. 完全满足新版 GSP 认证要求，并符合各地区药监局特殊要求。
2. 高端芯片主频高，处理速度快，有效保证数据实时性。
3. 存储量大、稳定性好、有效保证数据完整性。
4. 超低功耗，库房停电，7.5AH 的 UPS 可以支持 48 小时不断电。
5. 多主机模式可以无限拓展为多主机模式，适用于超大型库房，其它同类产品无此功能。

